



ALTO KILOMETRAJE 20W-60

ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES A GASOLINA CON ALTO KILOMETRAJE

DESCRIPCIÓN

Alto Kilometraje 20W-60, es un lubricante multigrado especialmente enfocado para el mercado mexicano, el cual está formulado con básicos, aditivos y componentes especiales de la mejor tecnología, exclusivos de Quaker State. El aceite Alto Kilometraje ofrece excelentes propiedades lubricantes en un amplio intervalo de temperaturas y condiciones de operación, ofreciendo una mayor protección a los motores a gasolina con alto kilometraje acumulado. Su desarrollo fue soportado satisfactoriamente con pruebas de motor.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Máximo intervalo de lubricación en condiciones extremas de temperatura.
- Maximiza el sellado de anillos del pistón optimizando la presión de compresión, gracias a su componente *Sellapack*, fórmula única de Quaker State.
- Mejora la presión del aceite en motores de 4, 6 y 8 cilindros donde hay alto desgaste.
- Contribuye a reducir la emisión de humos por aceite quemado.
- Excepcional protección contra la oxidación y el desgaste.

CAMPO DE APLICACIÓN

El aceite **Alto Kilometraje 20W-60**, es un aceite para servicio pesado, formulado con tecnología propia, se recomienda para motores a gasolina de Camionetas, SUV's y Minivans, así como camiones ligeros de cualquier marca y de último modelo o anteriores, o vehículos con alto kilometraje acumulado y que tengan problemas de alto consumo de aceite por fugas visibles o que "quemem aceite".

ESPECIFICACIONES QUE SATISFACE

API SN

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Alto Kilometraje	Método ASTM	SAE 20W-60
Color	Visual	Rojo
Gravedad Específica @15°C	D 4052	0.8830
Viscosidad Cinemática @100°C	D 445	22.50
Viscosidad Cinemática @40°C	D 445	220.0
Viscosidad CCS, cP @-15°C	D 5293	9 500
Índice de Viscosidad	D 2270	125
Punto de Inflamación PMMCC, °C	D 93	210
B.N., mg KOH/g	D 2896	6.00

Los lubricantes Quaker State, manejados y usados de acuerdo a las normas básicas de seguridad e higiene, no representan peligro alguno. Sin embargo, para mayor información, consulte la "Hoja de Seguridad del Material" correspondiente a este producto. NO CONTAMINE, disponga del lubricante usado de acuerdo a las normas ambientales, no lo tire al drenaje o suelo.

Para cualquier duda acerca de los productos Quaker State y sus aplicaciones, no dude en contactar al área técnica en el teléfono 53 58 90 40 de la ciudad de México.

Los valores reportados son sólo típicos y están sujetos a variaciones de sin afectar el desempeño del producto.

Mayo 2015

TEC-FT-1467