

# CASTROL HD

## Aceite de Motor Monogrado

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los aceites de motor **Castrol HD** forman una gama de lubricantes de trabajo pesado para motores de gasolina y diesel de aspiración normal y por lo tanto son especialmente apropiados para uso en flotas mixtas. Los tres grados de viscosidades disponibles abarcan una amplia variedad de condiciones de carga, velocidad del motor y climáticas. Cada grado le brinda al motor un elevado índice de protección

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Basados en aceites minerales de gran calidad, **Castrol HD** contiene un paquete de aditivos seleccionados que acrecientan la capacidad del lubricante de soportar condiciones de trabajo excepcionalmente rigurosas.

Diseñados especialmente para motores a gasolina, los monogrados **Castrol HD** resultan igualmente apropiados para motores diesel sin turbo alimentador que operan bajo condiciones de servicio clasificadas entre moderadas y severas.

Los productos en la gama **Castrol HD** tienen como características especiales su resistencia a la Formación de lodos en viajes de corta duración y su capacidad de proporcionar una excelente lubricación en viajes prolongados. Su balanceada proporción de aditivo detergente/dispersante, antioxidante, antidesgaste, antiespumante e inhibidor de corrosión, lo convierte en un lubricante especial para motores de trabajo pesado.

### NIVEL DESEMPEÑO

- Grado de viscosidad SAE 40
- Grado de viscosidad SAE 50
- Nivel de Desempeño API SF/CC

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	40	50
Clasificación SAE		
Gravedad Específica a 15.6 °C	0.8911	0.8945
Viscosidad cSt a 40°C	155.21	213.23
Viscosidad a 100°C (cSt)	14.98	19.21
Punto de Inflamación (°C)	230	240
Punto de Congelación, °C	-15	-10



*Datos Típicos – No constituyen especificación  
Para información detallada contacte directamente con Castrol Colombia.*

BP Global Lubricants Technology 2007  
Castrol una marca del grupo BP



ES MAS QUE SOLO ACEITE. ES INGENIERIA LIQUIDA.

