

Mobil Super 7500 Motor Oil

Aceite de alta calidad para motores automotrices

Descripción Producto

El aceite de motor Mobil Super 7500 está formulado a partir de materiales base de calidad combinados con modernos aditivos de rendimiento para proporcionar protección y desempeño comprobados a los motores a gasolina. Esta avanzada tecnología contiene aditivos de alto rendimiento para ayudar a proteger los motores durante 7500 kilómetros o 6 meses, cualquiera que ocurra primero. El aceite Mobil Super 7500 está disponible en tres grados de viscosidad: 5W-30 (API SM/ILSAC GF-4); 15W-40 (API SM); y 20W-50 (API SM).

Propiedades y Beneficios

Mobil Super 7500 ayuda a:

- Proteger los motores bajo una variedad de condiciones de funcionamiento, entre ellas los más largos intervalos entre cambios de aceite de hoy día
- Mantiene limpios a los motores
- Satisface los más recientes requisitos para los aceites (o sea, 5W-30) de muchos fabricantes de motores a gasolina
- Proporciona mayor eficiencia en el consumo de combustible al usar un grado para ahorro de combustible (Mobil Super 7500 5W-30 es “conservador de energía” según ILSAC GF-4)
- Proporciona excelente protección a motores de alto desempeño
- Reduce el desgaste y la corrosión en los motores

Aplicaciones

Se recomienda al aceite Mobil Super 7500 para vehículos turboalimentados, sobrealimentados, con inyección de combustible, de válvulas múltiples y de aspiración natural que requieran un aceite certificado por el Instituto Americano del Petróleo (API, por su sigla en inglés). Este avanzado aceite puede utilizarse en todo vehículo, tanto aquellos nuevos que requieran un aceite API SM como aquellos más viejos. Antes de utilizar un aceite de motor Mobil Super 7500, consulte en el manual del vehículo cual es el grado de viscosidad y la Clasificación de Servicio API recomendados por el fabricante.

Especificaciones y Aprobaciones

El aceite de motor Mobil Super 7500 cumple con las siguientes especificaciones industriales:	5W-30	15W-40	20W-50
API SM	X	X	X
API SL	X	X	X
API SJ		X	X
API SH		X	X
ILSAC GF-4	X		



Mobil Super 7500 posee las siguientes aprobaciones de los fabricantes:	5W-30	15W-40	20W-50
FORD WSS-M2C929-A	X		
GM 6094M	X		
Chrysler MS 6395	X		

Características típicas

Mobil Super 7500	5W-30	15W-40	20W-50
Clasificación de Servicio API	SM	SM	SM
Gravedad, API			
Gravedad específica	0,859	0,879	0,882
Punto de fluidez, °C (°F)	-42	-30	-30
Punto de inflamación, °C (°F), ASTM D 92	220	228	236
Viscosidad			
cSt @ 40°C	62	106	156
cSt @ 100°C	10,6	14,2	18,5
Simulador de arranque en frío (CCS), cP	5390	6125	7890
Viscosímetro mini-rotatorio (MRV), cP	19460	27510	24321
Índice de viscosidad	162	136	130
Preservador de energía	Sí	No	No

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones del boletín de Seguridad (MSDS). Los MSDS's ó boletines de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil, el diseño del Pegasus y Mobil Super 7500 son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation ó una de sus afiliadas.

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Es posible que no todos los productos estén disponibles en su localidad. Para mayor información, ponerse en contacto con la oficina de venta local o dirigirse a www.exxonmobil.com. ExxonMobil se compone de numerosas filiales y empresas asociadas, muchas de las cuales tienen nombres que incluyen el de Esso, Mobil y ExxonMobil. Nada de lo que figura en este documento está destinado a anular o reemplazar la separación corporativa que existe entre las entidades locales. La responsabilidad de las acciones a nivel local, y la obligación de responder de ellas, seguirán recayendo en las entidades afiliadas a ExxonMobil. Debido a la continua investigación y desarrollo de los productos, la información aquí contenida podría verse modificada sin previo aviso. Las características típicas podrían variar ligeramente.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.